DORSALE ALIMENTAZIONE COLONNA CAMPER-SERVICE

DORSALE LINEA ELETTRICA INTERRATA
CAVO MULTIPOLARE FLESSIBILE
ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC

punto acqua ed energia elettrica

COLONNA IN ACCIAIO INOX 316L 6 PRESE ENERGIA (16A) E 2 RUBINETTI ACQUA A MONETA.
Contatori Certficati MID sia corrente che acqua (obbligatori per legge).
Certificazione CE del quadro secondo la normativa Cei EN61439-1 e 3 (obbligatoria dal settembre 2014).
Magnetotermici differenziali per ogni presa da 6A a 16A allaccio elettrico ESCLUSIVAMENTE MONOFASE ingresso cavo di alimentazione in un pressacavo PG29 dima di fissaggio inclusa retroilluminata.

CARATTERISTICHE NUOVO CORPO ILLUMINANTE SU PALI ESISTENTI

Scheda prodotto



ARYA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	Illuminazione stradale e urbana.
Gruppo ottico	Ottica Hyper Comfort: HC-S: Ottica Hyper Comfort rotosimmetrica per illuminazione urbana e aree verdi. HC-ST: Ottica Hyper Comfort asimmetrica per illuminazione urbana e aree verdi. Ottica Pixled: STU-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale (emissione stretta). STU-M: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale (emissione media). STU-W: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane ed extraurbane. S03: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade molto larghe urbane ed extraurbane. S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana e aree verdi. Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI ≥ 70 LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Efficienza sorgente LED: 174 lm/W @ 400mA, Tj=85°C, 4000K
Classe di isolamento	II, I
Grado di protezione	IP66 | IK08 totale
Moduli LED	Rimovibili
Dimensioni	*Vedere disegno*
Peso	max 7.1kg
Superficie esposta	Laterale: 0.05m² – Pianta: 0.17m²
Montaggio	Testa palo Ø60-Ø76mm
Cablaggio	Rimovibile
Temp. di esercizio	-40°C / +50°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

IK08 IP66 HIGH

Comune di Pergola

Provincia di Pesaro e Urbino

Progetto

DESTINAZIONE NATURA
itinerari e borghi tra Metauro e Cesano

DESTINAZIONE NATURA
Itinerari e borghi tra metauro e cesano
PERGOLA con FOSSOMBRONE, FRONTONE, SERRA SANT'ABBONDIO
Piano Integrato Locale

Identificazione percorsi ciclabili
e riqualificazione aree e strutture a servizio del turismo

CUP G62J19000430006

Committenti

COMUNE DI PERGOLA
Corso Giacomo Matteotti 53 - Pergola (PU)
Arch. SAMUELE TARSI - RUP Dirigente Settore III - Lavori pubblici - Tecnologico - Urbanistica

Progettisti

Arch. CHIARA POLVERARI
Corso Giacomo Matteotti n.78- 61039 - San Costanzo (PU)
c.f. PLV CHR 76L69 D488X - P.iva 02177930415

consulenza impianti
PER.IND. ANDREA CARDINALI Via Guerrazzi n.6A - 61122 - Pesaro (PU)

consulenza opere strutturali
ING. MASSIMO DAMIANI Viale Risorgimento n.16 - 61041 - Acqualagna (PU)

Timbro e firma

PROGETTO ESECUTIVO -

AREA SOSTA CAMPER E AREA PIC-NIC DENOMINATA PARCO MERCATALE

Elaborato

PROGETTO DELL'AREA:
PLANIMETRIA GENERALE RETE ENERGIA ELETTRICA

Revisione REV. 01	Classifica 121-2020	Redatto Arch. Chiara Polverari	Codice elaborato **A.6**
	Fase ES	Controllato Arch. Chiara Polverari	
Emissione Novembre 2022	Progetto AR	Approvato Arch. Chiara Polverari	Scala 1:250

Percorso file /Volumes/LAVORI/121-2020 Comune di Pergola GAL-PIL/Bando GAL - Destinazione natura - Esecutivo/di lavoro/2022-10 Destinazione natura Pergola Percorsi e Parco copia.pln

PLANIMETRIA DI PROGETTO - scala 1:250

La linea blu indica il confine dell'area d'intervento