

# PROGETTO DI CHIOSCO – BAR GIARDINO DEL CAPOLUOGO

## DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA CHIOSCO - BAR

### DIMENSIONE E SUPERFICIE:

Chiosco – bar realizzato con struttura prefabbricata in legno avente le seguenti dimensioni, m 6.50 x m 13.80 (mq 89,70).

Struttura chiusa (circa mq lordo 45,50):

- laboratorio circa mq netti 12,00
- zona banconi circa mq netti 11,50
- servizi: ingresso per personale, dispensa, spogliatoio per personale,  
bagno per personale, disimpegno per pubblico, bagno per pubblico  
bagno per diversamente abili: circa mq netti 14,50

Struttura aperta (circa mq lordo circa 43,50) destinata al servizio ai tavoli, con possibilità di successiva chiusura con montaggio di porte finestre in legno.

Area esterna della superficie di circa mq 165, con possibilità di copertura mediante montaggio di pergolato in legno della superficie di circa mq 75.

### STRUTTURA:

Fornitura e posa in opera di chiosco - bar realizzato con struttura portante in legno di abete lamellare di adeguata sezione come da elaborato grafico.

Copertura composta da :

- Perlinato in abete massiccio piallato e maschiettato
- travi, travetti e isolante
- Guaina impermeabilizzante liscia
- lastre in rame
- Sistema completo di gronda e scossalina e discendenti in rame.

Parete portante perimetrale composta da:

- Struttura in legno e isolante termico-acustico
- Rivestimento esterno realizzato con perlinato in abete massiccio piallato e maschiettato
- Parti in legno trattate con antitarlo e colorazione mordenzata.

Pareti divisorie interne composte da:

- Struttura legno e isolante termico-acustico
- Trattamento delle parti in legno con prodotto antitarlo.

## **FINITURE E IMPIANTI:**

Pavimentazione interna per sala bar composta da:

- Cubetti di selci delle dimensioni cm 14 x 14 levigati e trattati posti su letto di sabbia.

Pavimentazione per locale laboratorio, bagni, locale banconi bar e locali di servizio:

- Piastrelle di gres porcellanato.

Pavimentazione esterna montata su piano di posa in cemento composta da:

- Cubetti di selci delle dimensioni cm 14 x 14.

Rivestimento del locale laboratorio, bagni, locale banconi bar e locali di servizio:

- Piastrelle di gres porcellanato per un'altezza di m 2,00.

Chiusure:

- Portoncini esterni e finestre realizzate con legno di pino
- La chiusura della zona banconi realizzata con serrande avvolgibili in ferro con predisposizione per la motorizzazione
- Porte interne in legno di abete tamburate finiture legno.

Pittura:

- Pareti interne (non rivestite con piastrelle) verniciate con pittura a smalto.

Bagni n. 2 + n. 1 Bagno per diversamente abili composti da:

- Vaso igienico in porcellana vetrificata completo di cassetta di scarico.
- Lavabo in porcellana vetrificata delle dimensioni standard di mercato di circa cm 66x54. completo di gruppo miscelatore monocomando cromato con scarico.

Predisposizione di allaccio:

- Scaldacqua elettrico
- Lavabo da cucina per laboratorio
- Lavastoviglie.

Fornitura e posa in opera:

- n. 4 Ventil convettore tipo inverter compreso unità interne ed esterne canaline ed allacci.
- n. 2 Plafoniere di emergenza.

Realizzazione:

- Impianto elettrico (prese di corrente, interruttori e punti luce)
- Impianto idrico-sanitario
- Impianto scarichi
- Allaccio impianto termico
- Allaccio gas per laboratorio.

***N.B.: potranno essere apportate modifiche a carico del concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.***

Mondavio, lì 22.08.2012

Dott.Arch. Massimo Buratti